

**FROID**

**Climatiseur mural réversible**



Ces climatiseurs muraux réversibles (4 puissances jusqu'à 4000 W) s'adaptent au volume de la pièce à climatiser. Silencieux [pression acoustique min. de 21 dB(A)], ils apportent un confort optimal en toutes saisons grâce à une plage de fonctionnement de -15 à 24°C en mode chaud et -10 à 43°C en mode froid. Classe énergétique A+ en mode chaud, A++ en mode froid, les unités intérieures sont compatibles multisplits. Le mode silencieux de l'unité extérieure abaisse le niveau nominal du bruit de 3 dB(A).

**Produit:** Mural LMCE

**Fabricant:** Atlantic Climatisation et Ventilation

**AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR**

**Gants respirant anticoupeure très haute résistance**

Grâce à la technologie brevetée Bamboo Twinflex, cette gamme de gants affiche une résistance niveau 5 à l'abrasion et à la coupure et garantit confort, souplesse et dextérité des mouvements. Sans silicone, le tricot double face est composé en face externe d'un fil d'acier gainé et de polyamide anticoupeure et antiabrasion, et en face interne d'un fil de bambou souple et confortable régulant le microclimat à l'intérieur du gant. Répond à la nouvelle norme EN388:2016.

**Produit:** Uvex D500

**Fabricant:** Uvex



**AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR**

**Poteau de clôture à finition ultraslisse**



Le nouveau poteau FT Différé s'utilise comme un poteau feuillure totale traditionnel pour les clôtures pleines. La pose s'effectue sans joint, grâce à une feuillure comportant une partie à angle droit, ainsi les plaques se positionnent sans espace entre elles et la feuillure de la face avant du poteau. Il est proposé en 5 coloris avec une finition très lisse.

**Produit:** Poteau FT Différé Gamme Paysage

**Fabricant:** Clôtures Nicolas

**AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR**

**Terrasse en bois composite antiglisse R12**

L'aménagement des espaces extérieurs publics ou privés avec cette lame en bois composite coextrudé (pontons, allées en bords de mer, terrasses et plages de piscine) certifie une haute résistance à la glisse R12, mouillée comme sèche. Tenue garantie vingt ans contre la décoloration et les taches. Revêtement protecteur en polyéthylène (Permatech). Profil lisse ou rainuré, veinage bois finition mate, 3 tons chauds ou grisés.

**Produit:** Fiberon Xtreme Advantage

**Fabricant:** Fiberdeck (Fiberon)



**AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR**

**Lames en gré cérame aspect bois durci**

Authentiques et chaleureuses, ces lames en céramique reproduisent un aspect bois durci. Elles offrent un contact doux aux pieds nus sur les plages de piscines ou terrasses de jardin. Déclinées en brun ou blanc, de finition lisse, elles s'entretiennent facilement. En 29,5 cm de largeur et 2 cm d'épaisseur, elles se posent sur plots réglables, scellée ou collée.

**Caractéristiques techniques**

**Couleur:** blanc, brun

**Aspect:** bois.

**Longueur:** 120 cm.

**Épaisseur:** 2 cm.

**Largeur:** 29,5 cm.

**Mise en œuvre:** pose scellée ou collée, sur plots réglables.

**Produit:** Saint-Moritz

**Fabricant:** Carré d'Arc (Fabemi)



**FAÇADES**

**Revêtement d'imperméabilité pour façades**

Ce revêtement d'imperméabilité monoproduit en phase aqueuse est utilisé sur façade en primaire, en couche intermédiaire, et de finition dans les systèmes I1 à I4.

Enrichi en siloxane, il contient des



microsphères de verre générant une économie de matière. Il crée un effet

déperlant et constitue une barrière aux migrations de polluants et aux micro-organismes. Nombreuses teintes standard, vives et soutenues d'aspect mat homogène. Compatible avec les produits d'imperméabilité Joltec et Joltexane.

**Produit:** Imperio 3D

**Fabricant:** Zolpan

**FAÇADES**

**Enduit à la chaux aérienne pour rénovation patrimoniale**

Cette gamme d'enduits à la chaux aérienne valorise le savoir-faire des enduits Weber. Souples, perméables à la vapeur d'eau, ils sont compatibles avec les supports anciens et laissent respirer la façade tout en limitant les risques de fissurations et la pénétration des eaux de pluie. Ils sont

prêts à gâcher, en différentes granulométries. 95 teintes propres aux particularités régionales. Pour dégrossi, finition, pierre de taille et maçonneries montées ou hourdées au plâtre, dont un nouvel enduit épais grain fin teinté dans la masse en sous-couche, finition ou rejointoiement.

**Produit:** Les Enduits Georges Weber

**Fabricant:** Weber

